

TENTMESH

TOILE TISSEE 320 GR/M²

Déco fer forge →



Conçu en Australie pour résister au climat aride.

PERFORMANCES

- Toile tissée polyéthylène (HDPE)
- Ne décolore pas
- Bloque 98% des UV
- N'absorbent pas l'eau
- Anti-moisissure
- Haute densité stabilisé

APPLICATION

Pergolas - Voiles d'ombrage

DÉTAILS

- Assemblage par couture.
- Ourlet de 5cm sur le pourtour
- Bande PVC de renfort
- Pavés de rappel sur le dessus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	320 g/m ²
Laize	300 cm
Epaisseur	1.6 mm
Certification	ISO 1421-1
Résistance rupture	250 DaN/5 cm Norme EN ISO 1421-1
Résistance déchirure	36 daN Norme DIN 53.363
Garantie	5 ans

TENTMESH

18 COLORIS



Desert Sand 704



Gun Metal 002

GUIDE D'INSTALLATION

Nous n'avons pas prévu de notice de montage. Mais voici l'essentiel :

- Passer le câble sandow "dessus-dessous" dans les oeillets de la bâche et faites un noeud provisoire.

- Dérouler la bâche sur la structure en veillant à respecter un joint de jour de 2 à 5 cm sur tout le périmètre.

- Positionner les champignons poulie entre chaque oeillet sur les parties latérale de votre structure, Sauf sur l'accroche murale (au dessus).

- passer le câble sandow dans chaque champignon poulie.

Résultat : Vous devez obtenir une tension peau de tambour et tendre vers un joint de jour d'environ 2 cm. Si tel n'est pas le cas, défait le noeud provisoire et retendre sur tout le périmètre le sandow. Répéter l'opération.

Puis serrez le noeud définitivement.

C'est fini !

